

## SOLUTION TS-759

### VYŠŠIA TRIEDA



Farba: matná čierna,  
atraktívny vzhľad.



Skelet samostmievacej kukly je vyrobený zo špeciálneho ohňovzdorného nylonu. Jeho súčasťou je štvorramenný hlavový kríž, ktorý je možné nastaviť v šiestich rôznych smeroch.

Samostmievacie zváračské kukly TS-759 vynikajú svojím praktickým dizajnom, veľkým čelným priezorom, ktorý je dobre chráneným plexisklom. Sú navrhnuté pre oblúkové zváracie metódy, rezanie plazmovým lúčom a ako ochrana pri brúsení/rezaní. Samostmievacia jednotka poskytuje jasný a farebne neskreslený pohľad a je ju možné prepnúť do štyroch módov: zváranie; zváranie s trvalým manuálne nastaveným zatmavením; rezanie plazmovou rezačkou a brúsenie. Manuálne nastavovanie funkcií: zatmavenia priezoru, oneskorenia pri zosvetľovaní priezoru, citlivosti reakcie na oblúkový lúč a zap./vyp. funkcie GRADIENT. Je optimalizovaná pre zatmavenia v rozsahu W4 až 13 a brúsenie so zatmavením W3. Vo výbave sú štyri senzory oblúkového lúča a 10 pamäťových pozícií pre vlastné často používané nastavenia.



Samostmievacia jednotka SOLUTION TS-759.

### SOLUTION TS-759 - tabuľka technických parametrov

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Prevádzková teplota                   | -10 až +60 °C                                      |
| Rozmer kazety                         | 143 x 128 x 27,5 mm                                |
| Rozmery priezoru                      | 108 x 74 mm                                        |
| Skoková regulácia zatmavenia          | W4-8 a 9-13 + brúsenie W3                          |
| Ochrana pred UV/IR                    | áno + ochrana pred modrým svetlom                  |
| Priepustnosť filtra                   | W3/4-8/9-13 V2                                     |
| Počet senzorov svetla                 | 4                                                  |
| Doba prepnutia tma/svetlo             | 0,1 - 1,0 sek                                      |
| Doba prepnutia svetlo/tma             | menej ako 3,3 ms                                   |
| Napájanie                             | 2x solárny článok + 2x vymeniteľná batéria CR-2450 |
| Materiál kukly                        | vysoko odolný polyamid nylon                       |
| Váha (čistá, vrátane hlavového kríža) | 0,69 kg                                            |
| Rozmer                                | 23 x 26,5 x 26,5 cm                                |
| Objednávacie číslo                    | TS-759D/Č                                          |